

# 夏季燥热，装修时候要做好什么措施才安全

夏季天气炎热，干燥，装修时候要怎么做好措施，才能避免一些不必要的麻烦？

## 一、用抽湿、通风、绿植等方法防止产生霉味

家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢，在潮热天气中会发霉变味的问题。对此，通用的办法是开空调抽湿，抽走空气中的水分。还可以保持开着家具柜门，持续通风。装修后应多摆绿色植物，或者在房间内放两三个柠檬、桔子、香蕉，均可达到快速去霉味的效果。

## 二、木制建材要注意防潮、防暴晒、防变形

夏季装修要注意木制品的保存，木制品包括木门窗、施工主料大芯板、辅料门边线等，需特别注意木制品的防潮、防暴晒、防变形。在购买装修木制品时，最重要的还是要选择一些大品牌的产品，这样质量相对都有保障。如，我家现在使用的六喜源原木公馆的产品，那时候是在他们那里定做的原木全屋定制。听说六喜源原木公馆使用的是进口的名贵原木材，在制做前会将原木材放置两年，不受天气干燥或潮湿的影响，然后再经9大核心工艺和128道工序，将原木材打造成艺术臻品。可以把木制品存放在比较平坦、不容易被太阳晒到或被雨淋到的地方。

## 三、勤通风，防止装修造成室内空气污染

夏季是装修污染的“高发期”，为避免夏季装修造成室

内空气污染，在条件允许的情况下，要尽量让房间多通风；如没有条件，可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。除了勤通风之外，很重要的一点是要尽量选用无毒和少毒的装修材料，像立邦漆这个品牌生产的油漆就很不错，释放的有毒气体比较少，也比较环保。

#### 四、做好安全措施

夏季天气比较炎热，气温通常都很高，气候干燥，装修施工现场一般都堆放较多的材料，防止安全事故的发生，需要做好安全措施。尽量减少在工地堆放材料，材料尽量放在通风较好的阴凉处，避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。另外，作业时的电器、工具尽量与材料保持一定距离，带电作业时尽量远离材料，最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。

#### 五、壁纸、涂料等饰墙材料应自然阴干

涂料和壁纸是装修常用的饰墙材料。夏季因为干燥，壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透，然后再刷胶铺贴，这样才更容易贴在墙上。如果这时打开门窗，让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”，壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象，所以壁纸、涂料等饰墙材料应自然阴干。

#### 六、装修前给瓷砖泡水

装修中会用到瓷砖，在夏季这个高温的季节，为了避免在瓷砖铺贴后因天气干燥出现空鼓、脱落的情况，装修用的

瓷砖要进行泡水处理。让瓷砖喝饱水，装修后，贴在墙上的瓷砖自然风干后就不那么容易出现空鼓、脱落的情况。

#### 七、不要急于修补由于季节性产生的问题

春季空气湿度大，墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季，空气逐渐变得干燥，这时可能会因季节变换，气温、湿度不同而出现一些问题。如，木地板收缩，板与板之间缝隙加大；墙面与门框因种类不同的材质，收缩率不同，出现缝隙等，这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补，水分继续挥发，墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补，这样效果会更好。

#### 八、阴天下雨不要给木制品刷油漆

阴天下雨，空气比较潮湿，刷漆不容易干，不能很好地发挥出油漆产品的性能，会影响装修效果。对于木制品，无论是刷清漆还做混油时，都切记不要在下雨天时刷。